

Sfogliatrice - SERIE SFL

Sheeter



MODELLO	DIMENSIONE TAPPETI mm	APERTURA CILINDRI mm	MOTORE kW	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO kg
Model	Conveyor size mm	Roller opening mm	Motor kW	Width mm	Length mm	Height mm	Weight kg
Modèle	Misures de tapis mm	Overture Cylindre mm	Moteur kW	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Poids kg
Модель	Размеры транспортера, мм	Открытие цилиндров, мм	Двигатель, кВт	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Вес кг
SFL 507	500×700	0 – 45	0,75	850	1800	1250	220
SFL 510	500×1000	0 – 45	0,75	850	2400	1250	230
SFL 513	500×1300	0 – 45	0,75	850	2800	1250	240
SFL 607	600×700	0 – 45	0,75	1000	1900	1250	250
SFL 610	600×1000	0 – 45	0,75	1000	2500	1250	280
SFL 613	600×1300	0 – 45	0,75	1000	3300	1250	300

SERIE SFL**Sfogliatrice**

La sfogliatrice serie SFL permette di ottenere sfoglie di pasta a spessore costante.

- Struttura della macchina in acciaio verniciato
- Cilindri in acciaio, cromati, rettificati e dotati di raschiatore per una perfetta pulizia
- Regolazione manuale dell'apertura cilindri
- Tappeti trasportatori a velocità differenziata
- Comando inversione tappeti a pedale
- Piani di lavoro sollevabili
- Impianto elettrico in bassa tensione (24V)
- Macchina montata su ruote, dotata di piedini di bloccaggio
- Disponibile con motore a 1 o 2 velocità

SERIE SFL**Laminoir de pâte**

Le laminoir série SFL permet d'obtenir des feuilles de pâte d'une épaisseur constante Châssis en acier vernis.

- Châssis en acier vernis
- Cylindres en acier chromés rectifiés et pourvus d'un racleur pour un nettoyage impeccable
- Réglage manuel de l'ouverture des cylindres
- Tapis transporteurs à vitesses différentes
- Commande à pédale pour inversion du sens de la marche des tapis
- Plan de travail réglable
- Installation électrique à basse tension (24V)
- Machine montée sur roues pivotantes et dotée de pieds bloquants

SERIE SFL**Table-model sheeters**

The Sheetters - type SFL allows in obtaining constant thickness puff-pastry

- Painted steel structure
- Cylinders are manufactured in ground chromed steel and equipped with wiper element for a perfect cleaning
- Manual adjustment of the cylinders opening
- Conveyor belts with differentiated speed
- Pedal control system to apply reverse movement of the belt
- The workbenches can be raised or lowered
- Low voltage electrical system (24V)
- Machine is mounted on wheels and provided with a locking pin
- Available in two versions: with 1 or 2 speed-motor

SERIE SFL**Тестораскаточная машина**

Тестораскаточная машина серии SFL обеспечивает раскатку теста постоянной толщины.

- Корпус машины из окрашенной стали;
- Регулируемые валки из хромированной стали, оснащены скребком для выполнения более тщательной очистки;
- Ручная регулировка зазора между валками;
- Ковры конвейеры на разных скоростях;
- Управление инверсией движения транспортеров с помощью педали;
- Подъемные рабочие столы;
- Низкое напряжение электрической системы (24 В).
- Машина на колесах, и снабжена стабилизирующими ножками;
- Доступен с 1 или 2 скоростным двигателем.